lisha connect C1200 4K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221489**

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Link-Technologie für nahtlose Verlängerung des Lichtbandes mit Durchgangsverdrahtung
- Varianten mit 1.2 und 1.8 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Weiss

1205 x 50 x 95 mm

lisha connect C1200 4K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221489**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	**1205 x 50 x 95 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**230 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**36 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**mit Durchgangsverdrahtung**
LED Nennstrom	**700 mA**

SENSORIK

Sensortechnologie	**Passiv Infrarot**
Mit Bewegungsmelder	**Ja**
Erfassungswinkel	**360 °**
Reichweite radial	**4 x 4 m (16 m²)**
Reichweite tangential	**6 x 6 m (36 m²)**
Montagehöhe	**< 10 m**
Reichweite Präsenz	**4 x 4 m (16 m²)**
Mit Lichtsensor	**Ja**

VERNETZUNG

Mit Funk-Netzwerksteuerung	**Ja**
Steuerungstechnik	**Smartlink Connect**
Funkvernetzung via	**BT SIG Mesh**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80 - 89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**3800 lm**
Ausstrahlungswinkel	**105°**
Leuchtenlichtausbeute	**106 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 22**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Ja**
Mit Notlicht	**Nein**
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	**Ja**
Mit programmgeregelter Lichtsteuerung	**Ja**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Umgebungstemperatur	**-20...+45 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Acrylglas opal**
Montageart	**Aufputzmontage (Decke)**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**E**


lisha connect C1200 4K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221489**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



1205 x 50 x 95 mm

MONTAGEHÖHE

< 10 m

BEREICH


lisha connect C1200 4K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221489**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Vernetzung Funk

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Tasterkoppler

lisha connect C1200 4K

DECKENLEUCHTE CONNECT

Produktcode **221489**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	221489
Typ	**lisha connect C1200 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss