# Hallway COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

steinel

105 x 103 x 103 mm



# Hallway COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

# Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Variante | **230V, 1 canale** |
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **105 x 103 x 103 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 ohmica | **2000 W** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **2000 VA** |
| Autoconsumo | **1 W** |
| Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti | **8 pz** |
| Uscita di commutazione 1 a potenziale zero | **No** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **4,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Alta frequenza** |
| Potenza di trasmissione | **< 1 mW** |
| Tecnologia HF | **5,8 GHz** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Rilevamento | **anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero** |
| Angolo di rilevamento | **360 °, Corridoio** |
| Angolo di apertura | **140 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Portata tangenziale | **25 x 3 m (75 m²)** |
| Altezza di montaggio | **2,0 – 4,0 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **Master/Slave, Master/Master** |
| Tecnica di comando | **Steinel Connect** |
| Collegamento in rete senza fili tramite | **BT Open Mesh** |
| Collegamento in rete tramite | **Bluetooth** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **2 – 2000 lx** |
| Impostazione del tempo | **10 s – 60 min** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test** |
| Impostazioni tramite | **App, Smartphone, Tablet, Bluetooth** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **-20...+50 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incasso a soffitto** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni, corridoio / pianerottolo** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9003** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# Hallway COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




105 x 103 x 103 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,0 – 4,0 m | 2,8 m | 4,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# Hallway COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico Master

# Hallway COM1 - incasso a soffitto


**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841079468
E-Nr. 535918104

## Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

# Hallway COM1 - incasso a soffitto

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841079468**
E-Nr. **535918104**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 079468 |
| EAN | 4007841079468 |
| N. E | 535918104 |
| Typ | **Hallway COM1 - incasso a soffitto** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss