HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841079420
E-Nr. 535918119

steinel

69 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**230V, 1 canale**
Versione	**Rilevatore di presenza**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**69 x 103 x 103 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**230 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 ohmica	**2000 W**
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	**1000 VA**
Autoconsumo	**0,5 W**
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	**8 pz**
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	**No**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**140 °**
Protezione anti-intrusione	**Sì**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo**
Portata radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 12 m (113 m²)**
Altezza di montaggio	**2,5 – 4,0 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave, Master/Master**
Collegamento in rete tramite	**Bluetooth**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	**No**
Luce permanente	**commutabile**
Regolazione luce costante	**No**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazione del tempo	**30 s – 30 min**
Funzione luce di base	**No**
Luce principale regolabile	**No**
Funzioni	**Modo semiautomatico/automatico, Sovracomando Master/Slave, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test, Funzione presenza, Parametrizzazione di gruppi, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF**
Impostazioni tramite	**App, Smartphone, Tablet, Bluetooth**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Temperatura ambiente	**-25...+50 °C**
Luogo di montaggio	**soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Incasso a soffitto**
Materiale	**Plastica**
Applicazione ambiente	**Interni, WC / docce, cucinette, locale multiuso / di servizio, vano scala**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9003**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**
Supporto angolare incluso	**No**


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



69 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN **4007841079420**
E-Nr. **535918119**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	079420
EAN	4007841079420
N. E	535918119
Typ	**HF 360-2 COM1 - incasso a soffitto**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss