IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

steinel

121 x 94 x 94 mm



IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	DALI-2 Application Controller
Versione	Rilevatori di movimento

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	121 x 94 x 94 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 1x30 ballast elettronici

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	5,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °, Corridoio
Angolo di apertura	45 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)
Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)
Zone di commutazione	280 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,5 – 5,0 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 min
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-30 min, Tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %
Funzione luce di base percentuale da	10 %

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni, corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	DALI-2


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN **4007841080648**
E-Nr. **535918112**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



121 x 94 x 94 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,5 – 5,0 m	2,8 m	5,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

SCHEMA 2



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali

IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841080648
E-Nr. 535918112

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841592806	**Nutzer Fernbedienung RC5**	Accessori
	4007841559410	**Service Fernbedienung RC8**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	080648
EAN	4007841080648
N. E	535918112
Typ	**IS 345 DALI-2 APC - quadrato, incasso a soffitto**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss