IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841602819
E-Nr. 535997000

- Détecteur de mouvement infrarouge avec angle de détection de 240° et portée de détection jusqu'à 12 m
- Pour le montage mural ou en angle (support mural d'angle inclus) à l'intérieur et à l'extérieur (IP 54), pour une surveillance fiable et sans faille d'une zone devant deux murs de maison
- Design simple et plat, en plastique résistant aux UV pour une longue durée de vie
- Capteur orientable à l'horizontale de 180° et à la verticale de 60°, caches inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Réglage en continu de la durée (10 sec. - 15 min.) et de la luminosité d'activation (2-2000 lux)
- Commute de manière fiable n'importe quelle source lumineuse avec une charge de commutation totale de 1000 W max. (sources lumineuses LED max. 350 W / 50 pcs.)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

100 x 60 x 90 mm



IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602819**
E-Nr. **535997000**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de mouvement**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**100 x 60 x 90 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**1000 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**1000 W**
Lampes fluorescentes ballast électronique	**350 W**
Lampes fluorescentes non compensées	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en série	**500 VA**
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	**5000 VA**
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	**1000 VA**
Lampes LED < 2 W	**100 W**
Lampes LED > 2 W < 8 W	**175 W**
Lampes LED > 8 W	**350 W**
Charge capacitive en µF	**132 µF**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Angle de détection	**240 °**
Angle d'ouverture	**180 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Oui**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 5 m (52 m²)**
Portée tangentielle	**r = 12 m (302 m²)**
Zones de commutation	**276 zones de commutation**
Hauteur de montage	**1,8 – 4,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,0 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/Maître**
Mise en réseau via	**Câble**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Non**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Non**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 15 min**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20…+50 °C**
Lieu de montage	**angle, mur**
Lieu d'application	**Extérieur, Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Cour et allée, entrée, extérieur, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9010**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Support mural d'angle inclus	**Oui**


IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602819**
E-Nr. **535997000**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



100 x 60 x 90 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4,0 m	2,0 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602819**
E-Nr. **535997000**


Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2



Luminaire avec conducteur de neutre

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602819**
E-Nr. **535997000**

Points forts



Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle

IS 240 DUO blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841602819**
E-Nr. **535997000**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841630218	**Eckwandhalter 01 weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	602819
EAN	4007841602819
N° E	535997000
Typ	**IS 240 DUO blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss