RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841081072
E-Nr. 941004009

steinel

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**300 x 71 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,1 W**
Consommation propre	**0,38 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,0 – 4,0 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**Bluetooth Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Détail fonction lumière de base	**Rétroéclairage à LED**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min, toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Oui**
Fonctions	**Détecteur de mouvement, Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction, Fonction DIM, Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires, Paramétrage de groupe, Semi-automatique / Automatique, Détecteur de lumière, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Lumière d'orientation, Logique du détecteur de présence, Communication cryptée**
Réglages via	**Application, Smartphone, Tablette, Bluetooth**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**7 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**7 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK07**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur, plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**Intérieur, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, parking couvert / garage souterrain, réception / hall**
Couleur	**blanc**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Unité d'emballage	**1 pièce**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



300 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,0 – 4,0 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2





Schéma du circuit d´interconnexion maître/maître

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balisage de 10 % par réglage



Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S10 SC PC bl. neutre

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	081072
EAN	4007841081072
N° E	941004009
Typ	**RS PRO S10 SC PC bl. neutre**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss