
GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479
E-Nr. 941200009

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 650 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 110 x 633 mm



GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**161 x 110 x 633 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,1 W**
Consommation propre	**1 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Oui**
Portée radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portée tangentielle	**r = 5 m (35 m²)**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**
Mise en réseau via	**Bluetooth Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**650 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80 - 89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000 h**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 60 min**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10-30 min, toute la nuit**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 50 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**I**
Température ambiante	**-20...+40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**Sol**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Plastique**
Application pièce	**Cour et allée, entrée, jardin, terrasse / balcon, tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**GS Contrôle technique**
Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055479
E-Nr. 941200009

Points forts

Allumage en douceur intelligent



Éclairage principal et d’ambiance réglable (10–100 %)



Marche forcée : éclairage permanent (en option)



Matériau résistant aux UV

GL 80 SC anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841055479**
E-Nr. **941200009**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841078751	**Ersatz-Profil GL 80 anthrazit**	Pièce de rechange
	4007841078737	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Pièce de rechange
	4007841088620	**Funkschalter TapDuo C**	Composants du système
	4007841089870	**Ersatz-Fuss GL 80 anthrazit**	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	055479
EAN	4007841055479
N° E	941200009
Typ	**GL 80 SC anthracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss