IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

steinel

120 x 120 x 119 mm



IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Präsenzmelder

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H	120 x 120 x 119 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,5 W
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable

SENSORIK

Montagehöhe max.	10,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite radial	8 x 8 m (64 m²)
Reichweite tangential	20 x 20 m (400 m²)
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Montagehöhe	2,5 – 10,0 m
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave, Master/Master
Vernetzung via	DALI 2

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 60 min
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	50 - 100 %
Funktionen	4 Eingänge für handelsübliche Taster, Halb- / Vollautomatik, Konstantlichtregelung ON-OFF, Master/Slave Übersteuerung, Nachbargruppenfunktion, Normal- / Testbetrieb, TouchDIM-Funktion
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	10 – 60 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0...+40 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Deckeneinbau
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Aufenthaltsraum, Dienstzimmer, Grossraumbüro, Hochregallager, Hörsaal, Innenbereich, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum, Parkhaus / Tiefgarage, Produktionsbereich, Rezeption / Lobby, Sporthalle, Umkleide
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9010

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	VDE DALI-2


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



120 x 120 x 119 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 10,0 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX


IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master mit EVG aus

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841035204
E-Nr. 535933406

Highlights



4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841035204**
E-Nr. **535933406**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	035204
EAN	4007841035204
E-Nummer	535933406
Typ	**IR Quattro HD 24m DALI plus Deckeneinbau**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss