

IS 130-2 silber

neva
lux

Code produit 4007841660116

E-Nr. 535996860

- Plastique résistant aux UV

neva
lux

87 x 78 x 110 mm



IS 130-2 silber

Code produit **4007841660116**
E-Nr. **535996860**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	3,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	87 x 78 x 110 mm	Angle de détection	130 °	Réglage du temps	8 s – 35 Min.
ÉLECTRICITÉ		Angle d'ouverture	40 °	Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Puissance	600 W	Occultation par segments	Oui	Réglages via	Potentiomètres
Sortie de commutation 1 ohmique	600 W	Évolutivité électronique	Non	Avec télécommande	Non
Lampes fluorescentes ballast électronique	430 W	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	BOÎTIER ET MATÉRIAU		Indice de protection	IP54
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Portée radiale	r = 3 m (10 m²)	Température ambiante	-20 – 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Portée tangentielle	r = 12 m (163 m²)	Lieu de montage	mur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	500 VA	Zones de commutation	260 zones de commutation	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Lampes LED < 2 W	16 W	Hauteur de montage	1,80 – 3,00 m	Type de montage	En saillie
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Hauteur de montage optimale	2 m	Matériau	Matière plastique
Lampes LED > 8 W	64 W	CONNECTIVITÉ		Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Charge capacitive en µF	88 µF	Mise en réseau	Oui	Couleur	argenté
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	4 pcs.	Type de mise en réseau	Maître/maître	Couleur RAL	9006
		Mise en réseau via	Câble	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Garantie fabricant	3 ans
		Démarrage progressif	Non	Support mural d'angle inclus	Non
		Éclairage permanent	commutable		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		

IS 130-2 silber

Code produit 4007841660116
E-Nr. 535996860

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

IS 130-2 silber

Code produit **4007841660116**
E-Nr. **535996860**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841660116
N° E	535996860
Typ	IS 130-2 silber

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss