

US 360 LiveLink

neva
lux

Produktcode 4007841008444

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 68 mm



US 360 LiveLink

Produktcode 4007841008444

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Variante	LiveLink	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	GEHÄUSE & MATERIAL	
Modell	LiveLink	Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)	Schutzart	IP20
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)	Montageort	Decke
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 68 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Anwendung Ort	Innenbereich
ELEKTRIK		Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Montageart	Unterputz
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	US-Technik	40 kHz	Werkstoff	Kunststoff
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Farbe	Weiss
SENSORIK		VERNETZUNG		Farbe RAL	9010
Sensortechnologie	Ultraschall	Mit Busankopplung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	180 °	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx	SONSTIGES	
Unterkriechschutz	Ja	Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.	Anwendung, Ort, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Grossraumbüro, Konferenzraum, Nebenraum, Treppenhaus, Waschraum, WC, Funktionsraum
		Einstellungen via	LiveLink-App		

US 360 LiveLink

Produktcode 4007841008444

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

US 360 LiveLink

Produktcode 4007841008444

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841008444

Typ

US 360 LiveLink

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss