

anele connect C620

ANELE CONNECT

neva
lux

Produktcode 221635

- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Wahlweise als intelligente Connect- oder als konventionelle DALI-Variante
- Connect-Variante mit Präsenzmelder und leistungsfähiger IoT-Lichtsteuerung für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation (Schwarmfunktion, Gruppenbildung, Putzlicht etc.)
- Mikroprismatischer Diffusor für bestmögliche Entblendung
- Varianten mit 595 und 620 mm Länge verfügbar
- Aufputz-Gehäuse und Einbaufedern für abgehängte Decken als Zubehör erhältlich
- Gehäuse Aluminium Weiss

neva
lux

620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)



anele connect C620

ANELE CONNECT

Produktcode 221635

Technische Daten

ABMESSUNGEN		Mit Lichtsensor		Ja	Mit Notlicht		Nein
Abmessungen L x B x H		620 x 620 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)			Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Nein
ELEKTRIK		VERNETZUNG			Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
Netzanschluss		200...240 V / 50 – 60 Hz			GEHÄUSE & MATERIAL		
Leistung		33 W			Schutzart		IP20
Austauschbares Betriebsgerät		Ja			Schutzklasse		I
Art der Verdrahtung		geeignet für Durchgangsverdrahtung			Umgebungstemperatur		-20...45 °C
SENSORIK		LICHTTECHNIK			Werkstoff des Gehäuses		Aluminium
Sensortechnologie		Passiv Infrarot			Werkstoff der Abdeckung		Acrylglas mikroprismatisch
Mit Bewegungsmelder		Ja			Montageart		Decke Einbau
Erfassungswinkel		360 °			Farbe		Weiss
Reichweite radial		4 x 4 m (16 m²)			LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite tangential		6 x 6 m (36 m²)			Herstellergarantie		5 Jahre
Montagehöhe		< 10 m			ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite Präsenz		4 x 4 m (16 m²)			EPREL Energieeffizienzklasse		E
		LEBENSDAUER					
		Lebensdauer LED (25 °C)		50000 h			
		EINSTELLUNGEN					
		Dimmung DALI		Ja			

anele connect C620

Produktcode **221635**

ANELE CONNECT

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

< 10 m BEREICH

anele connect C620

ANELE CONNECT

Produktcode 221635

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221638	anele APG 595	Einbaugehäuse
 221639	anele APG 620	Einbaugehäuse
 221640	anele DEF	Befestigungssatz
 221641	anele P-Set	Seilabhängung
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle
 221591	Smartlink T-Board PB4	Funktaster
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Funktaster

anele connect C620

ANELE CONNECT

Produktcode 221635

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Funktaster

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221635

Typ

anele connect C620

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss