LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589
E-Nr. 535903140

- Détecteur de présence haute fréquence avec détection à 360°
- Idéal pour les cages d'escalier et les toilettes avec cabines
- Détection réglable numériquement
- Réglage et mise en réseau via Bluetooth
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Adressage DALI de jusqu'à 64 participants dans 4 groupes max.
- Modes de fonctionnement : entièrement automatique et semi-automatique, fonctionnement avec capteur de luminosité, mode économie nocturne
- Commande temporisée avec profils d'éclairage en fonction de l'heure et du jour

steinel

57 x 123 x 123 mm



LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086589**
E-Nr. **535903140**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	**Détecteur de présence**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**57 x 123 x 123 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Détail tension d'alimentation	**64 participants au max.**
Sortie de commande DALI	**Adressable / Broadcast 64 ballasts électroniques**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 12 m (113 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 12 m (113 m²)**
Hauteur de montage	**2,5 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Régulation de l'éclairage constant	**Oui**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**30 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**10 min, toute la journée toute la nuit**
Lumière principale réglable	**Oui**
Fonctions	**Semi-automatique / Automatique Réglage de l'éclairage permanent Scénario d'éclairage Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Fonction TouchDIM**
Réglages via	**Bluetooth Mesh**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**10 – 90 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**10 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	**IP54**
Température ambiante	**de -25 jusqu'à 50 °C**
Lieu de montage	**plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**Intérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe kitchenette**
Couleur	**blanc**
Couleur RAL	**9003**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Support mural d'angle inclus	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**DALI-2**


LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086589**
E-Nr. **535903140**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



57 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,5 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086589**
E-Nr. **535903140**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841086589
E-Nr. 535903140

Points forts



Plastique résistant aux UV

LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN **4007841086589**
E-Nr. **535903140**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	086589
EAN	4007841086589
N° E	535903140
Typ	**LuxMaster HF 360-2 DALI-2 APC - en saillie**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss