

# RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

**neva**  
**lux**

Produktcode 221810

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)
- Optionale Grundhelligkeit 10 %

**neva**  
**lux**

320 x 110 mm



RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221810

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H320 x 110 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung15,1 W

LED-Lampen > 8 W250 W

Kapazitive Belastung in µF88 µF

Eigenverbrauch136 W

Schaltausgang 1 Anzahl  
LED/Leuchtstofflampen50 stk.

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Mit BewegungsmelderJa

Elektronische  
SkalierbarkeitJa

Mechanische  
SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2 – 4 m

Optimale Montagehöhe2,8 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Vernetzung viaKabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom  
360°1674 lm

Farbtemperatur3000 K

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Lichtstrom Notlicht38 lm

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50  
25°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach  
LM80L80B10

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10/30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbarNein

FunktionenNotlicht nach EN 60598-2-  
22 für 3 Stunden

Grundlichtfunktion in  
Prozent10 %

Grundlichtfunktion Prozent  
von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP54

SchutzklasseII

Umgebungstemperaturvon -10 bis 40 °C

Werkstoff des GehäusesKunststoff

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

FarbeWeiss

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/ZertifikateDEKRA

EPREL-KategorieUmgebenes Produkt mit  
integrierter Lichtquelle

RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221810

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                    |                  |               |
|--------------------|------------------|---------------|
| 2 – 4 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL | 4,00 m<br>MAX |
|--------------------|------------------|---------------|

RS PRO P2 S SP warmweiss EM

P-SERIE

Produktcode 221810

Zubehör

|                                                                                                                                    |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                             |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 221810                      |
| Typ                                                                                                                                | RS PRO P2 S SP warmweiss EM |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                             |