
RS PRO A20 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841085322
E-Nr. 941600909

- Idéal pour les environnements exigeants tels que les arcades et autres applications similaires
- Capteur haute fréquence invisible avec portée de ø8 m, 4000 K, 1514 lm, 12,4 W, 122,1 lm/W
- Boîtier robuste en aluminium avec résistance élevée aux chocs IK10 et indice de protection IP54
- Mise en réseau simple via Bluetooth Mesh Connect et mise en service via l'application STEINEL Connect
- Avantages du système d'éclairage connecté et mise en réseau possible pour toutes les gammes de produits
- Avec bornes enfichables pour un montage simple

262 x 69 mm



RS PRO A20 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**262 x 69 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**12,4 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Technologie HF	**5,8 GHz**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portée tangentielle	**Ø 8 m (50 m²)**
Hauteur de montage	**2,00 – 4,00 m**
Hauteur de montage optimale	**2,8 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Maître/maître**
Mode esclave réglable	**Oui**
Technique de commande	**Steinel Connect**
Mise en réseau sans fil via	**BT SIG Mesh**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**1514 lm**
Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable**
Efficacité sans capot	**165,48 lm/W**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**10 s – 60 Min.**
Fonction lumière de base	**Oui**
Durée fonction lumière de base	**1-60 min**
Lumière principale réglable	**0 - 100 %**
Fonctions	**Sélection des scénarios d'éclairage programmés Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Semi-automatique / Automatique Fonction de groupe voisin Communication cryptée Minuterie**
Réglages via	**Bluetooth Application**
Avec télécommande	**Non**
Réglage crépusculaire Teach	**Oui**
Fonction lumière de base en pourcentage	**0 – 100 %**
Fonction lumière de base pourcentage de	**0 %**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK10**
Indice de protection	**IP54**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Aluminium**
Matériau du cache	**PC opale**
Lieu de montage	**mur plafond**
Lieu d'application	**Intérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**WC / salle d'eau cage d'escalier couloir / allée entrepôt espace fonctionnel / local annexe kitchenette vestiaires**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**
Plaque de numéro de maison incluse	**Non**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit entouré d'une source lumineuse intégrée**


RS PRO A20 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



262 x 69 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

RS PRO A20 SC Bl. neutre anthracite

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841085322**
E-Nr. **941600909**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	221386	**Universal P-Set 3S**	Set de suspension universel avec 3 cordes

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	085322
EAN	4007841085322
N° E	941600909
Typ	**RS PRO A20 SC Bl. neutre anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss