# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705

steinel

70 x 120 x 120 mm



# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**

## Dati tecnici

### IDENTIFICAZIONE

| | |
|---|---|
| Versione | **Rilevatore di presenza** |

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **70 x 120 x 120 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **230 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **2000 W** |
| Lampade fluorescenti reattore elettronico | **1500 W** |
| Lampade fluorescenti non compensate | **1000 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in serie | **1000 VA** |
| Lampade fluorescenti compensate in parallelo | **1000 VA** |
| Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione | **2000 VA** |
| Lampade LED < 2 W | **100 W** |
| Lampade LED > 2 W < 8 W | **300 W** |
| Lampade LED > 8 W | **600 W** |
| Carico capacitivo in µF | **176 µF** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **10,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Angolo di rilevamento | **360 °** |
| Angolo di apertura | **160 °** |
| Protezione anti-intrusione | **Sì** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **No** |
| Scalabilità meccanica | **Sì** |
| Portata radiale | **8 x 8 m (64 m²)** |
| Portata tangenziale | **20 x 20 m (400 m²)** |
| Livelli di rilevamento | **13** |
| Zone di commutazione | **4800 zone di commutazione** |
| Altezza di montaggio | **2,50 – 10,00 m** |
| Portata presenza | **8 x 8 m (64 m²)** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2,8 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **Sì** |
| Tipo di collegamento in rete | **master/master Master/Slave** |
| Numero unità in rete | **max. 10 sensori** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |
| Regolazione luce costante | **No** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **10 – 1000 lx** |
| Impostazione del tempo | **30 s – 30 Min.** |
| Funzione luce di base | **No** |
| Luce principale regolabile | **No** |
| Funzioni | **Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF** |
| Impostazioni tramite | **Telecomando Interruttore DIP Potenziometri Smart Remote** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **Sì** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Grado di protezione | **IP20** |
| Temperatura ambiente | **da -25 fino a 55 °C** |
| Luogo di montaggio | **soffitto** |
| Luogo di applicazione | **Interni** |
| Tipo di montaggio | **Incassato** |
| Materiale | **Plastica** |
| Applicazione ambiente | **Interni aree di produzione aree di soggiorno auditorium aula camere di servizio magazzino verticale palestra parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall sala conferenze / sale riunioni spogliatoi ufficio open space** |
| Colore | **bianco** |
| Colore RAL | **9010** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **5 anni** |
| Supporto angolare incluso | **No** |


# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




70 x 120 x 120 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 2,50 – 10,00 m | 2,8 m | 10,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN **4007841002770**
E-Nr. **535933705**


## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico Master

**SCHEMA 2**




Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705


## Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)




Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie optional



Gabbia di protezione opzionale

# IR Quattro HD 24m COM2 - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002770
E-Nr. 535933705

## Accessori

| | CODICE ARTICOLO | DENOMINAZIONE | CATEGORIA |
|---|---|---|---|
|  | 4007841003036 | **Control PRO Schutzkorb** | Accessori |
|  | 4007841000363 | **Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss** | Accessori |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessori |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessori |

DATI PER L'ORDINE

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 002770 |
| EAN | 4007841002770 |
| N. E | 535933705 |
| Typ | **IR Quattro HD 24m COM2 - incassato** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss