

zola C1200 3CCT 20-40W



Code produit 221565

- Utilisation polyvalente dans les garages, les caves, les pièces annexes, etc.
- 3 couleurs de lumière au choix (3000, 4000 ou 5700 Kelvin)
- Montage rapide et simple grâce à un socle de montage séparé
- Entrée de câbles possible à l'arrière et sur le côté
- Diffuseur à faisceau large (120 °)
- Version "Low Output" adaptée aux installations d'éclairage de secours grâce à la détection du courant DC
- Disponible en version éclairage de secours sur demande

neva
lux

1203 x 71 x 64 mm



zola C1200 3CCT 20-40W

Code produit 221565

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		Écart chromatique LED		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	1203 x 71 x 64 mm	Indice de rendu des couleurs	SDCM3 80-89	Résistance aux chocs	IK08
ÉLECTRICITÉ		Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flux lumineux	2300 lm (Default) / 3220 / 3910 / 4600 lm	Classe de protection	I
Puissance	20 W (Default) / 28 W / 34 W / 40 W	Angle de faisceau	120°	Température ambiante	-20...45 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Efficacité lumineuse du luminaire	115 lm/W	Matériau du boîtier	Acier
Type de câblage	convient pour câblage traversant	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Apparent au plafond /mur
Avec détecteur de mouvement	Non	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Non	Gradation DALI	Non	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec éclairage de secours	Non	Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	3000 / 4000 / 5700 K	Adapté à la configuration en ligne continue	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
				Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zola C1200 3CCT 20-40W

Code produit 221565

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221410	zola P-Set	suspension par câble

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221565

Typ

zola C1200 3CCT 20-40W

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss