

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

neva
lux

Codice prodotto 4007841034733

E-Nr. 535954110

- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

78 x 89 mm



IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Codice prodotto **4007841034733**

E-Nr. **535954110**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
Versione	Rilevatori di movimento
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	78 x 89 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	1000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	350 W
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	1000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	175 W
Lampade LED > 8 W	350 W
Carico capacitivo in µF	132 µF
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	6 pz
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °

Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 4 m (13 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Zone di commutazione	304 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,5 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No

Impostazioni tramite	Potenzimetri
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interni
Tipo di montaggio	Incasso a soffitto
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Esterno Interni WC / docce corridoio / pianerottolo cucinette ingressi di abitazioni locale multiuso / di servizio perimetro della casa spogliatoi terrazzi / balconi vano scala
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Codice prodotto 4007841034733
E-Nr. 535954110

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,2 – 4 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 2360 DE ECO 8m weiss

IS 2360 DE ECO

Codice prodotto **4007841034733**
E-Nr. **535954110**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841034733
N. E	535954110
Typ	IS 2360 DE ECO 8m weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss