

IR Quattro SLIM 4m KNX



Code produit **4007841058494**

E-Nr. **535932408**

- Partie visible après montage extrêmement petite
- Lentille rétinienne de qualité supérieure
- Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

55 x 77 x 77 mm



IR Quattro SLIM 4m KNX

Code produit 4007841058494
E-Nr. 535932408

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée présence		4 x 4 m (16 m²)		Lumière principale réglable		0 - 100 %	
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Réglages via		Logiciel ETS\nTélécommande\nBus\nSmart Remote	
DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ							
Dimensions L x l x H	55 x 77 x 77 mm	Mise en réseau		Oui		Avec télécommande		Non	
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau		Maître/maître\nMaître/esclave		Réglage crépusculaire Teach		Oui	
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau via		Bus KNX		BOÎTIER ET MATÉRIAU			
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX		Interrupteur crépusculaire\nFonction balisage\nValeur de luminosité\nSortie CVC\nRéglage de l'éclairage permanent\nSortie de la lumière 4x\nSortie présence\nFonction diurne / nocturne\nFonction logique		Indice de protection		IP20	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Avec coupleur de bus		Oui		Classe de protection		II	
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Température ambiante		de 0 jusqu'à 40 °C	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif		Oui		Lieu de montage		plafond	
Angle de détection	360 °	Éclairage permanent		commutable		Lieu d'application		Intérieur	
Angle d'ouverture	71 °	Régulation de l'éclairage constant		Non		Type de montage		Encastrement au plafond	
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES				Matériau		Matière plastique	
Occultation par segments	Non	Interrupteur crépusculaire		Oui		Application pièce		bureau individuel\nchambre d'hôtel\nchambre médicalisée\nespace fonctionnel / local annexe\nWC / salle d'eau\nIntérieur	
Évolutivité électronique	Non	Réglage crépusculaire		10 – 1000 lx		Couleur		blanc	
Évolutivité mécanique	Non	Réglage du temps		10 s – 1092 Min.		Couleur RAL		9010	
Détail de la portée	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale	Fonction lumière de base		Oui		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)					Garantie fabricant		5 ans	
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)					Support mural d'angle inclus		Non	
Zones de commutation	260 zones de commutation								
Hauteur de montage	2,50 – 4 m								

IR Quattro SLIM 4m KNX

Code produit **4007841058494**
E-Nr. **535932408**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
-----------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM 4m KNX

Code produit 4007841058494
E-Nr. 535932408

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841058494

N° E

535932408

Typ

IR Quattro SLIM 4m KNX

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss