

# elani connect C2400 TW

ELANI

neva  
lux

Produktcode 221140

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung von Büros, Schulen, Verkehrszonen etc.
- Varianten mit 1.5, 2.4 und 3.14 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva  
lux

2400 x 60 x 80 mm



elani connect C2400 TW

ELANI

Produktcode 221140

Technische Daten

| ABMESSUNGEN                  |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Abmessungen L x B x H        | 2400 x 60 x 80 mm                  |
| ELEKTRIK                     |                                    |
| Netzanschluss                | 200...240 V / 50 – 60 Hz           |
| Leistung                     | 60 W                               |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung          | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| SENSORIK                     |                                    |
| Mit Bewegungsmelder          | Nein                               |
| Mit Lichtsensor              | Ja                                 |
| VERNETZUNG                   |                                    |
| Mit Funk-Netzwerksteuerung   | Ja                                 |

| LICHTTECHNIK                        |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Farbtemperatur                      | 3000...5600 K |
| Farbabweichung LED                  | SDCM3         |
| Farbwiedergabeindex                 | 80-89         |
| Leuchtmittel                        | LED           |
| Lichtstrom                          | 6720 lm       |
| Ausstrahlungswinkel                 | 105°          |
| Leuchtenlichtausbeute               | 112 lm/W      |
| Entblendungswert                    | UGR < 24      |
| LEBENSDAUER                         |               |
| Lebensdauer LED (25 °C)             | 50000 h       |
| EINSTELLUNGEN                       |               |
| Dimmung DALI                        | Ja            |
| Mit Notlicht                        | Nein          |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja            |




| Mit programm geregelter Lichtsteuerung |                      | Ja |
|----------------------------------------|----------------------|----|
| GEHÄUSE & MATERIAL                     |                      |    |
| Schutzart                              | IP20                 |    |
| Schutzklasse                           | I                    |    |
| Umgebungstemperatur                    | -20...45 °C          |    |
| Werkstoff des Gehäuses                 | Aluminium            |    |
| Werkstoff der Abdeckung                | Acrylglas opal       |    |
| Montageart                             | Decke / Wand Aufputz |    |
| Farbe                                  | Aluminium            |    |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE                |                      |    |
| Herstellergarantie                     | 5 Jahre              |    |
| ZERTIFIKATE & EPREL                    |                      |    |
| EPREL Energieeffizienzklasse           | E                    |    |

elani connect C2400 TW

Produktcode 221140

ELANI

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                             | BEZEICHNUNG                  | KATEGORIE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
|  221101   | elani Diffusor 2500 CDP      | Abdeckung                 |
|  221108   | Emergency Package 1h (Astra) | Notlicht                  |
|  221109   | Connect PD                   | Bewegungsmelder           |
|  221343  | elani Connector 90°          | Kupplung/Verbinder L-Form |
|  221570 | Connect TK2 BLM              | Tasterschnittstelle       |
|  221107 | elani Link                   | Kupplung/Verbinder gerade |
|  221396 | elani Color RAL_NCS_2400     | Sonstige                  |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4        | Funktaster                |

elani connect C2400 TW

ELANI

Produktcode 221140

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                           | BEZEICHNUNG                                 | KATEGORIE  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Funktaster |
|  221996 | elani WM-Set 2B                             | Montageset |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221140

Typ

elani connect C2400 TW

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss