

# lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

**neva**  
**lux**

Code produit **221979**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Variante Connect disponible avec capteur de lumière (LS) ou avec détecteur de mouvement et capteur de lumière (PIR)
- Diffuseur microprismatique pour une protection optimale contre l'éblouissement
- Technologie Link pour une extension sans faille du chemin lumineux avec câblage traversant
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,5 mètre
- Boîtier en aluminium blanc

**neva**  
**lux**

1218 x 60 x 80 mm



lisha V2 connect PIR P1200 4K

Code produit 221979

LISHA V2

Caractéristiques techniques

| DIMENSIONS                                   |  | Avec capteur de lumière                                                        |  | Oui     | Adapté à la configuration en ligne continue |  | Oui                              |
|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------------------------------------|--|----------------------------------|
| Dimensions L x l x H                         |  | 1218 x 60 x 80 mm                                                              |  |         | CONNECTIVITÉ                                |  |                                  |
| Longueur de suspension                       |  | 1500 mm                                                                        |  |         | Avec commande réseau radio                  |  | Oui                              |
| ÉLECTRICITÉ                                  |  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE                                                          |  |         | Avec commande d'éclairage programmée        |  | Oui                              |
| Raccordement secteur                         |  | 200...240 V / 50 – 60 Hz                                                       |  |         | Régulation à flux lumineux constant         |  | Oui                              |
| Puissance                                    |  | 50 W                                                                           |  |         | BOÎTIER ET MATÉRIAU                         |  |                                  |
| Appareillage remplaçable                     |  | Oui                                                                            |  |         | Indice de protection                        |  | IP20                             |
| Type de câblage                              |  | câblage traversant inclus                                                      |  |         | Classe de protection                        |  | I                                |
| Courant nominal LED                          |  | 1250 mA                                                                        |  |         | Température ambiante                        |  | -20...45 °C                      |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur |  | C10: 23x, C13: 30x, C16: 37x, C20: 47x, B10: 17x, B13: 22x, B16: 27x, B20: 34x |  |         | Matériau du boîtier                         |  | Aluminium                        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION                     |  | Durée de vie LED (25 °C)                                                       |  | 50000 h | Matériau du cache                           |  | Verre acrylique microprismatique |
| Technologie de capteur                       |  | infrarouge passif                                                              |  |         | Type de montage                             |  | Suspension au plafond            |
| Avec détecteur de mouvement                  |  | Oui                                                                            |  |         | Couleur                                     |  | blanc                            |
| Angle de détection                           |  | 360 °                                                                          |  |         | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE         |  |                                  |
| Portée radiale                               |  | 4 x 4 m (16 m²)                                                                |  |         | Garantie fabricant                          |  | 5 ans                            |
| Portée tangentielle                          |  | 6 x 6 m (36 m²)                                                                |  |         | CERTIFICATS ET EPREL                        |  |                                  |
| Portée présence                              |  | 4 x 4 m (16 m²)                                                                |  |         | Classe d'efficacité énergétique EPREL       |  | D                                |

lisha V2 connect PIR P1200 4K

LISHA V2

Code produit 221979

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                 | DÉSIGNATION                                 | CATÉGORIE                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
|  221642   | lisha V2 Diffusor 1M                        | Couvercle                   |
|  221643   | lisha V2 Link P                             | coupleur/connecteur droit   |
|  221644   | lisha V2 CBox Connect                       | Adaptateur                  |
|  221618  | Emergency Package 1h (50V/3.5W)             | Eclairage de secours        |
|  221570 | Connect TK2 BLM                             | Interface à bouton-poussoir |
|  221591 | Smartlink T-Board PB4                       | Poussoir RF                 |
|  221970 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2 | Poussoir RF                 |
|  221971 | Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4 | Poussoir RF                 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221979

Typ

lisha V2 connect PIR P1200 4K

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss