

aluna connect LS P500 3K

ALUNA

neva
lux

Codice prodotto 222032

- Lampada in tessuto dalla semplicità senza tempo in 3 dimensioni diverse
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

neva
lux

500 x 118 mm



aluna connect LS P500 3K

Codice prodotto 222032

ALUNA

Dati tecnici

DIMENSIONI					
Dimensioni Ø x A	500 x 118 mm	Deviazione cromatica LED	SDCM3	Regolazione a flusso luminoso costante	Si
Lunghezza di sospensione	2000 mm	Indice di resa cromatica	80-89	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
ELETTRICO		Lampadina	LED	Grado di protezione	IP20
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	5200 lm (Down 4470, Up 730)	Classe di protezione	I
Potenza	43 W	Angolo del fascio	105°	Temperatura ambiente	-20...45 °C
Alimentatore sostituibile	Si	Efficienza luminosa dell'apparecchio	121 lm/W	Materiale dell'alloggiamento	Acciaio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Valore di abbagliamento	UGR < 22	Materiale della copertura	Vetro acrilico opale
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Tipo di montaggio	Sospensione a soffitto
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	70000 h	Colore	bianco
Con sensore di luce	Si	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
CONNETTIVITÀ		Dimmerazione DALI	Si	Garanzia del produttore	5 anni
Con controllo di rete radio	Si	Con luce di emergenza	No	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No	Classe di efficienza energetica EPREL	E
Temperatura di colore	3000 K	Con controllo luce a programma	Si		

aluna connect LS P500 3K

Codice prodotto 222032

ALUNA

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221103	ayana Diffusor 440 CDP	Copertura
 221108	Emergency Package 1h (Astra)	Luce di emergenza
 221366	Connect RTC	Orologio in tempo reale
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221844	aluna Color RAL_NCS_0500	Altri
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222032

Typ

aluna connect LS P500 3K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss