

# L 825 LED iHF anthrazit

**neva**  
**lux**

Produktcode **4007841007164**

E-Nr. **924352149**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Unsichtbarer iHF-Sensor
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 %
- Hochwertiges Aluminium
- 4 Stunden Dauerlicht (optional)

**neva**  
**lux**

95 x 331 x 157 mm



L 825 LED iHF anthrazit

Produktcode 4007841007164  
E-Nr. 924352149

Technische Daten

|                              |                                         |                            |  |                                 |                              |  |                 |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|--|-----------------|
| IDENTIFIKATION               |                                         | Mechanische Skalierbarkeit |  | Nein                            | LEBENSDAUER                  |  |                 |
| Variante                     | anthrazit                               | Reichweite radial          |  | r = 5 m (35 m²)                 | Lebensdauer LED max. °C      |  | 50000 Std       |
| ABMESSUNGEN                  |                                         | Reichweite tangential      |  | r = 5 m (35 m²)                 | Lichtstromrückgang nach LM80 |  | L70B10          |
| Abmessungen L x B x H        |                                         | 95 x 331 x 157 mm          |  | LICHTTECHNIK                    |                              |  |                 |
| ELEKTRIK                     |                                         | Farbtemperatur             |  | 3000 K                          | EINSTELLUNGEN                |  |                 |
| Netzanschluss                | 230 – 240 V , 50 / 60 Hz                | Farbabweichung LED         |  | SDCM3                           | Dämmerungsschalter           |  | Ja              |
| Leistung                     | 12 W                                    | Farbwiedergabeindex        |  | 80-89                           | Dämmerungseinstellung        |  | 2 – 2000 lx     |
| SENSORIK                     |                                         | Mit Leuchtmittel           |  | Ja, STEINEL LED-System          | Zeiteinstellung              |  | 5 s – 15 Min.   |
| Sensortechnologie            | iHF (Intelligente Hochfrequenz-Technik) | Leuchtmittel               |  | LED nicht austauschbar          | GEHÄUSE & MATERIAL           |  |                 |
| Sendeleistung                | < 1 mW                                  | Sockel                     |  | Ohne                            | Schutzart                    |  | IP44            |
| Mit Bewegungsmelder          | Ja                                      | LED-Kühlsystem             |  | Active & Passive Thermo Control | Schutzklasse                 |  | II              |
| Erfassungswinkel             | 160 °                                   | Softlichtstart             |  | Ja                              | Umgebungstemperatur          |  | -20 – 50 °C     |
| Unterkriechschutz            | Ja                                      | Dauerlicht                 |  | schaltbar, 4 h                  | Werkstoff des Gehäuses       |  | Aluminium       |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                      | Lichtstrom                 |  | 400 lm                          | Werkstoff der Abdeckung      |  | Kunststoff opal |
|                              |                                         |                            |  |                                 | LIEFERUMFANG & GARANTIE      |  |                 |
|                              |                                         |                            |  |                                 | Herstellergarantie           |  | 3 Jahre         |

# L 825 LED iHF anthrazit

Produktcode **4007841007164**E-Nr. **924352149**

## Zubehör

### BESTELLANGABEN

Art.-Nr. **4007841007164**E-Nummer **924352149**Typ **L 825 LED iHF anthrazit****neva  
lux**

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss