

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

neva
lux

Code produit 4007841085704

- Allumage en douceur intelligent
- Balisage de 0 à 100 % par réglage
- éclairage permanent commutable individuellement (en option)
- Matériau résistant aux UV

neva
lux

134 x 110 x 110 mm



L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Code produit 4007841085704

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Régler via		Connect Bluetooth
Dimensions L x l x H	134 x 110 x 110 mm	Efficacité	35 lm/W	Mesh\nApplication\nSmartphone\nTablette		
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Avec télécommande	Non	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	= 82	Réglage crépusculaire Teach	Oui	
Puissance	9,1 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 100 %	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %	
Hauteur de montage max.	2,50 m	Culot	sans	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Technologie de capteur	iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente)	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Résistance aux chocs	IK03	
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Indice de protection	IP44	
Angle d'ouverture	160 °	Éclairage permanent	commutable	Classe de protection	II	
Occultation par segments	Oui	DURÉE DE VIE		Température ambiante	-20 – 40 °C	
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Matériau du boîtier	Matière plastique	
Évolutivité mécanique	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Matériau du cache	Matière plastique opale	
Détail de la portée	zone de détection réglable sur 2 axes	RÉGLAGES		Lieu de montage	mur	
Portée radiale	r = 5 m (35 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Lieu d'application	Extérieur	
Portée tangentielle	r = 5 m (35 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Type de montage	En saillie	
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m	Réglage du temps	5 s – 60 Min.	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur jardin terrasse / balcon tout autour du bâtiment	
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Couleur	noir	
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10 s - 60 min	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	0 - 100 %	Garantie fabricant	3 ans	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh Connect	Fonctions	Détecteur de mouvement\nSélection des scénarios d'éclairage programmés\nMode économique nocturne\nScénario d'éclairage	Plaque de numéro de maison incluse	Non	
Mode esclave réglable	Oui	CERTIFICATS ET EPREL		Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	

L 840 SC schwarz

CUBO WANDLEUCHTE

Code produit 4007841085704

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 840 SC schwarz

Code produit 4007841085704

CUBO WANDLEUCHTE

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841085704

Typ

L 840 SC schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss