

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

neva
lux

Produktcode **4007841079178**

E-Nr. **941336979**

- Inklusive STEINEL LED-System
- Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth
- Schlagfestes Material IK 07
- Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %
- Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)
- Verschiebbare Halter für einfache Montage

neva
lux

1370 x 87 x 58 mm



RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Produktcode 4007841079178
E-Nr. 941336979

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen L × B × H	1370 x 87 x 58 mm	Gemessener Lichtstrom 360°	4250 lm	Schlagfestigkeit	IK07
ELEKTRIK		Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP65
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzklasse	II
Leistung	31 W	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Eigenverbrauch	0,45 W	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
SENSORIK		Lebensdauer LED max. °C	60000 Std	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std	Montageort	Decke Wand
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Farbe	Grau
VERNETZUNG		EINSTELLUNGEN		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect	Grundlichtfunktion	Ja	Herstellergarantie	5 Jahre
		Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %	Ausweise/Zertifikate	DEKRA
				EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder

Produktcode **4007841079178**E-Nr. **941336979**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. **4007841079178**E-Nummer **941336979**Typ **RS PRO 5100 C ohne Bewegungsmelder****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss