

RS PRO Q1 S warmweiss silber



Produktcode 4007841007126

E-Nr. 941339009

- Inklusive STEINEL LED-System
- Intelligentes LED-Kühlsystem
- Intelligenter Soft-Lichtstart
- Optionale Grundhelligkeit 10 - 50 %
- Drahtlose Funkvernetzung mit Remote-Group-Setting
- Hochwertiges Aluminium
- Optionale Fernbedienung RC10
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

56 x 331 x 331 mm



RS PRO Q1 S warmweiss silber

Produktcode 4007841007126
E-Nr. 941339009

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen L × B × H56 x 331 x 331 mm

ELEKTRIK

Netzanschluss220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Leistung26 W

SENSORIK

Montagehöhe max.4,00 m

SensortechnologieHochfrequenz

Sendeleistung< 1 mW

HF-Technik5,8 GHz

Mit BewegungsmelderJa

Erfassungggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände

Erfassungswinkel360 °

Öffnungswinkel160 °

Segmentweise AusblendungJa

Elektronische SkalierbarkeitJa

Mechanische SkalierbarkeitNein

Reichweite radialØ 8 m (50 m²)

Reichweite tangentialØ 8 m (50 m²)

Montagehöhe2,00 – 4,00 m

Optimale Montagehöhe2,5 m

VERNETZUNG

VernetzungJa

Art der VernetzungMaster/Master\nMaster/Slave

Vernetzung viaFunk

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom2350 lm
360°

Farbtemperatur3000 K

Farbabweichung LEDSDCM3

Mit LeuchtmittelJa, STEINEL LED-System

LeuchtmittelLED nicht austauschbar

SockelOhne

LED-KühlsystemPassive Thermo Control

SoftlichtstartJa

Dauerlichtschaltbar

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C50000 Std

Lebensdauer LED L70B50 25°C> 60000 Std

Lichtstromrückgang nach LM80L70B10

EINSTELLUNGEN

DämmerungsschalterJa

Dämmerungseinstellung2 – 2000 lx

Zeiteinstellung5 s – 15 Min.

GrundlichtfunktionJa

Grundlichtfunktion Zeit10/30 Min., ganze Nacht

Hauptlicht einstellbar50 - 100 %

FunktionenGruppenparametrierung\nManuell ON
ON-OFF\nMaster/Slave
Übersteuerung\nNachbargruppenfunktion

Einstellungen viaSchalter\nPotis\nFernbedienung\nSmart-Remot

Mit FernbedienungNein

Dämmerungseinstellung TeachJa

Grundlichtfunktion in Prozent10 – 50 %

Grundlichtfunktion Prozent von10 %

GEHÄUSE & MATERIAL

SchlagfestigkeitIK03

SchutzartIP20

SchutzklasseII

Umgebungstemperatur-10 – 50 °C

Werkstoff des GehäusesAluminium

Werkstoff der AbdeckungKunststoff opal

MontageortDecke Wand

Anwendung OrtInnenbereich

MontageartAufputz

Anwendung RaumAussenbereich Flur / Gang
Funktionsraum / Nebenraum
Innenbereich Teeküche
Treppenhaus Umkleide WC /
Waschraum

FarbeSilber

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie5 Jahre

RS PRO Q1 S warmweiss silber

Produktcode 4007841007126
E-Nr. 941339009

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO Q1 S warmweiss silber

Produktcode 4007841007126
E-Nr. 941339009

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841007645	RC10 für RS PRO Q1	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841007126

E-Nummer

941339009

Typ

RS PRO Q1 S warmweiss silber

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss