

# RS LED M2 Silber



Code produit **4007841052515**

E-Nr. **941301329**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Balisage de 10 % par réglage
- Matériaux de qualité supérieure

neva  
lux

220 x 220 x 67 mm



RS LED M2 Silber

Code produit 4007841052515  
E-Nr. 941301329

Caractéristiques techniques

| IDENTIFICATION              |                                                                  | CONNECTIVITÉ                   |                                      | Diminution du flux lumineux selon LM80 |                          | L70B10 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|
| Variante                    | argenté                                                          | Mise en réseau                 | Oui                                  |                                        |                          |        |
| DIMENSIONS                  |                                                                  | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |                                      | RÉGLAGES                               |                          |        |
| Dimensions L × l × H        | 220 x 220 x 67 mm                                                | Température de couleur         | 3000 K                               | Interrupteur crépusculaire             | Oui                      |        |
| ÉLECTRICITÉ                 |                                                                  | Écart chromatique LED          | SDCM3                                | Réglage crépusculaire                  | 2 – 2000 lx              |        |
| Raccordement secteur        | 220 – 240 V , 50 / 60 Hz                                         | Indice de rendu des couleurs   | 80-89                                | Réglage du temps                       | 5 s – 15 min             |        |
| Puissance                   | 9,5 W                                                            | Avec ampoule                   | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Fonction lumière de base               | Oui                      |        |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION    |                                                                  | Ampoule                        | LED non interchangeable              | Durée fonction lumière de base         | 10/30 min, toute la nuit |        |
| Technologie de capteur      | Hyper fréquence                                                  | Culot                          | sans                                 | BOÎTIER ET MATÉRIAU                    |                          |        |
| Puissance d'émission        | < 1 mW                                                           | Système de refroidissement LED | Contrôle thermique passif            | Résistance aux chocs                   | IK00                     |        |
| Avec détecteur de mouvement | Oui                                                              | Démarrage progressif           | Oui                                  | Indice de protection                   | IP20                     |        |
| Détection                   | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines | Éclairage permanent            | commutable, 4 h                      | Classe de protection                   | II                       |        |
| Angle de détection          | 360 °                                                            | Flux lumineux                  | 873 lm                               | Température ambiante                   | -10 – 30 °C              |        |
| Angle d'ouverture           | 160 °                                                            | DURÉE DE VIE                   |                                      | Matériau du boîtier                    | Matière plastique        |        |
| Évolutivité électronique    | Oui                                                              | Durée de vie LED max. °C       | 65000 h                              | Matériau du cache                      | Matière plastique opale  |        |
| Évolutivité mécanique       | Non                                                              |                                |                                      | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE    |                          |        |
|                             |                                                                  |                                |                                      | Garantie fabricant                     | 3 ans                    |        |

# RS LED M2 Silber

Code produit **4007841052515**  
E-Nr. **941301329**

## Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

|          |                  |
|----------|------------------|
| Art.-Nr. | 4007841052515    |
| N° E     | 941301329        |
| Typ      | RS LED M2 Silber |

neva  
lux

nevalux AG  
Neugrütstrasse 2  
8610 Uster  
+41 44 508 78 78  
info@nevalux.swiss