

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

neva
lux

Code produit 222043

- Pour un éclairage parfait d'un poste de travail
- Design plat et éclairage absolument homogène
- Au choix, en version intelligente Connect ou en version simple détecteur
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Lumière directe et indirecte
- Très bonnes valeurs anti-éblouissement (UGR < 18)
- En option avec une température de couleur de 4000K ou avec une température de couleur réglable manuellement de 3000K à 5700K (CCT)

neva
lux

726 x 310 x 1954 mm



nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Code produit 222943

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec commande d'éclairage programmée	
Dimensions L x l x H	726 x 310 x 1954 mm	Température de couleur	3000...5700 K		Oui
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Oui
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Avec interrupteur	Oui
Puissance	80 W	Ampoule	LED	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	10400 lm (Down 3850, Up 6550)	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Angle de faisceau	Down 80°, Up 115°	Classe de protection	I
Technologie de capteur	infrarouge passif	Efficacité lumineuse du luminaire	130 lm/W	Température ambiante	-20...45 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	360 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Type de montage	Sur embase au sol
Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)	RÉGLAGES		Couleur	blanc
Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Gradation DALI	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Avec capteur de lumière	Oui	Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Garantie fabricant	5 ans
CONNECTIVITÉ		CERTIFICATS ET EPREL		Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
Avec commande réseau radio	Oui				

nefera S V2 Connect CCT

NEFERA CONNECT S

Code produit 222043

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

222043

Typ

nefera S V2 Connect CCT

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss