

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss



Codice prodotto **4007841057053**

E-Nr. **941001839**

- Incluso sistema LED STEINEL
- Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth
- Materiale antiurto IK 07
- Funzione backlight
- Luce principale optional 50 - 100%
- Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.

neva
lux

300 x 55 mm



RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

Codice prodotto 4007841057053
E-Nr. 941001839

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Dettaglio funzione luce di base	LED Backlight
Variante	Bianco neutro	Lampadina	LED non sostituibile	Funzioni	Backlight
DIMENSIONI		Attacco	senza	Impostazioni tramite	Bluetooth
Dimensioni Ø x A	300 x 55 mm	Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control	Con telecomando	No
ELETTRICO		Avvio luce dolce	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Luce permanente	commutabile	Resistenza agli urti	IK07
Potenza	9 W	Flusso luminoso	1130 lm	Grado di protezione	IP40
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Classe di protezione	II
Con sensore di movimento	No	Durata LED max. °C	55000 ore	Temperatura ambiente	-20 – 40 °C
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Calo del flusso luminoso secondo LM80	L80B50	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Temperatura di colore	4000 K	Durata LED (25 °C)	60000 ore	Materiale della copertura	PC opalina
Deviazione cromatica LED	SDCM3	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Indice di resa cromatica	80-89	Interruttore crepuscolare	No	Garanzia del produttore	5 anni

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

Codice prodotto **4007841057053**
E-Nr. **941001839**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841057046	RS PRO Connect R10 neutralweiss	

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841057053

N. E

941001839

Typ

RS PRO Connect R10 SL neutralweiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss