

XLED PRO Wide S weiss

neva
lux

Code produit **4007841010072**

E-Nr. **924700260**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau filaire possible
- Télécommande RC9 en option
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

126 x 265 x 188 mm



XLED PRO Wide S weiss

Code produit **4007841010072**
E-Nr. **924700260**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Dimensions L x l x H	126 x 265 x 188 mm	Flux lumineux mesuré 360°	2400 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	3 %
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	4000 K	Fonction lumière de base en pourcentage de	3 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	24,8 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Résistance aux chocs	IK03
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP54
Hauteur de montage max.	6,00 m	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	I
Technologie de capteur	infrarouge passif	Culot	sans	Température ambiante	-20 – 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	240 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	Matière plastique transparente
Angle d'ouverture	180 °	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	autocollant
Protection anti-contournement	Oui	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur
Occultation par segments	Oui	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité électronique	Non	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Application pièce	Cour et allée extérieur
Portée radiale	r = 3 m (19 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Couleur	blanc
Portée tangentielle	r = 12 m (302 m²)	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	1,80 – 6,00 m	Réglage du temps	5 s – 15 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	Support mural d'angle inclus	Non
CONNECTIVITÉ		Durée fonction lumière de base	10 min\n30 min\ntoute la nuit	CERTIFICATS ET EPREL	
Mise en réseau	Oui	Lumière principale réglable	Non	Certificats	VDE
Type de mise en réseau	Détecteur/Ssclave	Réglages via	Télécommande\nPotentiomètres\nSmart Remote		
Mise en réseau via	Câble				
Nombre d'unités en réseau	max. 10 projecteurs				

XLED PRO Wide S weiss

Code produit 4007841010072
E-Nr. 924700260

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

XLED PRO Wide S weiss

Code produit 4007841010072
E-Nr. 924700260

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841010072

N° E

924700260

Typ

XLED PRO Wide S weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss