

elani connect C3000 3K IP64



Produktcode 221373

- Eingebautes, vernetzbares Licht-Management für Beleuchtungsprojekte der nächsten Generation
- bis zu 70% Energieeinsparung gegenüber einer konventionellen Lösung dank Konstantlichtregelung und Präsenzerfassung
- Für den universellen Einsatz zur Beleuchtung Bahn-Perrons, Veloständern, Garagen etc.
- Durchgangsverdrahtung mit Zubehör Aufputz-Kanal und Wieland RST16I5 Stecker-System
- Varianten mit 1 und 3 Meter Länge verfügbar
- Gehäuse Aluminium Eloxiert
- Swiss Made

neva
lux

1000 x 80 x 85 mm



elani connect C3000 3K IP64

Produktcode 221373


Technische Daten

ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Geeignet für Lichtbandkonfiguration		Ja
Abmessungen L × B × H	1000 x 80 x 85 mm	Mit Funk-Netzwerksteuerung	Ja	Mit programm geregelter Lichtsteuerung		Ja
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL		
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbtemperatur	3000 K	Schutzart	IP64	
Leistung	78 W	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II	
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...45 °C	
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
SENSORIK		Lichtstrom	6000 lm	Werkstoff der Abdeckung	Acrylglas mikroprismatisch	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Ausstrahlungswinkel	105°	Montageart	Decke Aufputz	
Mit Bewegungsmelder	Ja	Leuchtenlichtausbeute	72 lm/W	Farbe	Aluminium	
Erfassungswinkel	360 °	Entblendungswert	UGR < 19	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)	LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre	
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)	Lebensdauer LED (25 °C)	100000 h	ZERTIFIKATE & EPREL		
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)	EINSTELLUNGEN		EPREL	G	
Mit Lichtsensor	Ja	Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse		
		Mit Notlicht	Nein			

elani connect C3000 3K IP64

Produktcode 221373

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221376	elani IP65 APK3000	Kabelkanal
 221377	elani IP65 APZ	Befestigungssatz
 221570	Connect TK2 BLM	Tasterschnittstelle

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221373

Typ

elani connect C3000 3K IP64

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss