

RS 14 L

neva
luxProduktcode **4007841731113**E-Nr. **920622049**

- Langlebiges Aluminiumgehäuse
- Hochwertiges Opalglas
- max. 5 Leuchten vernetzbar über Kabel
- Schlagfestes Material IK 07
- Anschlussmöglichkeit für Lüfter

neva
lux

280 x 110 mm



Technische Daten

ABMESSUNGEN					
Abmessungen Ø × H	280 x 110 mm	Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
ELEKTRIK		Öffnungswinkel	160 °	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Netzanschluss	230 – 240 V , 50 / 50 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	60 W	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Schlagfestigkeit	IK07
Schaltausgang 1 ohmsch	800 W	LICHTTECHNIK		Schutzart	IP44
SENSORIK		Mit Leuchtmittel	Nein	Schutzklasse	II
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Leuchtmittel	Allgebrauchslampe	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Sendeleistung	< 1 mW	Sockel	E27	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Mit Bewegungsmelder	Ja	EINSTELLUNGEN		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Dämmerungsschalter	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
				Herstellergarantie	5 Jahre

RS 14 L

Produktcode **4007841731113**
E-Nr. **920622049**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841731113
E-Nummer	920622049
Typ	RS 14 L

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss