

# IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841057732

E-Nr. 535932200

- Klein. Rund. Flach. Kompakte, unauffällige Einzelplatzlösung. 360°-Passiv-Infrarot-Sensor IR Micro mit einem Präsenzbereich von 4 x 4 m (präsenz und radial) bzw. 6 x 6 m (tangential). DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

**neva**  
**lux**

80 x 21 mm



IR Micro DALI-2 Input Device

Produktcode 4007841057732  
E-Nr. 535932200

IR MICRO

Technische Daten

|                               |                  |                            |                 |                             |                                                                                           |
|-------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFIKATION                |                  |                            |                 |                             |                                                                                           |
| Ausführung                    | Präsenzmelder    | Mechanische Skalierbarkeit | Nein            | Hauptlicht einstellbar      | Nein                                                                                      |
| ABMESSUNGEN                   |                  | Reichweite radial          | 4 x 4 m (16 m²) | Einstellungen via           | Bus                                                                                       |
| Abmessungen Ø x H             | 80 x 21 mm       | Reichweite tangential      | 6 x 6 m (36 m²) | Mit Fernbedienung           | Nein                                                                                      |
| ELEKTRIK                      |                  | Schaltzonen                | 168 Schaltzonen | Dämmerungseinstellung Teach | Nein                                                                                      |
| Netzanschluss                 | 12 – 22,5 V      | Montagehöhe                | 2,00 – 5,00 m   | GEHÄUSE & MATERIAL          |                                                                                           |
| Versorgungsspannung Detail    | DALI-Bus         | Reichweite Präsenz         | 4 x 4 m (16 m²) | Schutzart                   | IP20                                                                                      |
| Schaltausgang 1 potenzialfrei | Nein             | Optimale Montagehöhe       | 2,8 m           | Umgebungstemperatur         | von 0 bis 40 °C                                                                           |
| Steuerausgang DALI            | Adressable/Slave | VERNETZUNG                 |                 | Montageort                  | Decke                                                                                     |
| SENSORIK                      |                  | Vernetzung                 | Ja              | Anwendung Ort               | Innenbereich                                                                              |
| Montagehöhe max.              | 5,00 m           | Art der Vernetzung         | Master/Slave    | Montageart                  | Unterputz                                                                                 |
| Sensortechnologie             | Passiv Infrarot  | Vernetzung via             | DALI-Bus        | Werkstoff                   | Kunststoff                                                                                |
| Mit Bewegungsmelder           | Ja               | Anzahl DALI-Teilnehmer     | 2               | Anwendung Raum              | Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum |
| Erfassungswinkel              | 360 °            | Mit Busankopplung          | Ja              | Farbe                       | Weiss                                                                                     |
| Öffnungswinkel                | 160 °            | LICHTTECHNIK               |                 | Farbe RAL                   | 9003                                                                                      |
| Unterkriechschutz             | Ja               | Softlichtstart             | Nein            | LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                                                                           |
| Segmentweise Ausblendung      | Nein             | Konstantlichtregelung      | Nein            | Herstellergarantie          | 5 Jahre                                                                                   |
| Elektronische Skalierbarkeit  | Nein             | EINSTELLUNGEN              |                 | Inkl. Eckwandhalter         | Nein                                                                                      |
|                               |                  | Dämmerungsschalter         | Ja              | ZERTIFIKATE & EPREL         |                                                                                           |
|                               |                  | Dämmerungseinstellung      | 2 – 1000 lx     | Ausweise/Zertifikate        | DALI-2                                                                                    |
|                               |                  | Grundlichtfunktion         | Nein            |                             |                                                                                           |

IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

Produktcode 4007841057732

E-Nr. 535932200

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |                                  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <div>2,00 – 5,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> | <div>5,00 m</div> <div>MAX</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|

IR Micro DALI-2 Input Device

IR MICRO

Produktcode **4007841057732**

E-Nr. **535932200**

Zubehör

|                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| BESTELLANGABEN                                                                                                                     |                              |
| Art.-Nr.                                                                                                                           | 4007841057732                |
| E-Nummer                                                                                                                           | 535932200                    |
| Typ                                                                                                                                | IR Micro DALI-2 Input Device |
| <div><div>nevalux</div><div>nevalux AG<br/>Neugrütstrasse 2<br/>8610 Uster<br/>+41 44 508 78 78<br/>info@nevalux.swiss</div></div> |                              |