

iHF 3D COM1 - schwarz

neva
lux

Codice prodotto **4007841066215**

E-Nr. **535941108**

- Regolatore per la regolazione del campo di rilevamento in 3 assi
- Regolatore dietro il rivestimento design
- Protezione da parte del sensore iHF nell'involucro
- Plastica resistente ai raggi ultravioletti

neva
lux

120 x 117 x 120 mm



iHF 3D COM1 - schwarz

Codice prodotto 4007841066215
E-Nr. 535941108

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Dettagli della portata		Funzioni	
Versione	Rilevatori di movimento	Campo di rilevamento regolabile su 3 assi		Impostazioni tramite	Modalità normale / modalità test\nManuale ON / ON-OFF
DIMENSIONI		Portata radiale	r = 5 m (35 m²)	Potenziometri\nBluetooth	
Dimensioni L x P x A	120 x 117 x 120 mm	Portata tangenziale	r = 5 m (35 m²)	Con telecomando	No
ELETTRICO		Altezza di montaggio	1,80 – 2,00 m	Regolazione crepuscolare Teach	Si
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Altezza di montaggio ottimale	1,8 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP54
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Si	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Altezza di montaggio max.	2,00 m	Tipo di collegamento in rete	master/master	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Tecnologia del sensore	iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)	Collegamento in rete tramite	Cavo\nBluetooth	Luogo di montaggio	Parete
Potenza di trasmissione	< 1 mW	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Luogo di applicazione	Esterno
Tecnologia HF	5,8 GHz	Avvio luce dolce	No	Tipo di montaggio	Sopra intonaco
Con sensore di movimento	Si	Luce permanente	commutabile, 4 ore	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	160 °	Regolazione luce costante	No	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Angolo di apertura	100 °	IMPOSTAZIONI		Colore	nero
Protezione anti-intrusione	Si	Interruttore crepuscolare	Si	Colore RAL	9005
Mascheramento per segmenti	Si	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità elettronica	Si	Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	No	Supporto angolare incluso	No
		Luce principale regolabile	No		

iHF 3D COM1 - schwarz

Codice prodotto **4007841066215**
E-Nr. **535941108**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,00 m BEREICH	1,8 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

iHF 3D COM1 - schwarz

Codice prodotto **4007841066215**E-Nr. **535941108**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841066215

N. E 535941108

Typ iHF 3D COM1 - schwarz

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss