

imani B2000 4K DALI

neva
lux

Produktcode 221498

- Der universelle Lichtbandeinsatz imani von nevalux ist für die professionelle Sanierung von bestehenden Lichtbändern mit T5- bzw. T8-Leuchtstoffröhren konzipiert. Die Leuchte nutzt die bestehende Tragschieneninstallation inklusive bestehender Durchgangsverdrahtung. Alte Lichtmodule können einfach, schnell und werkzeuglos gegen neue Module getauscht werden. Der Einsatz passt auf die meisten am Markt verfügbaren Lichtband-Systeme.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani B2000 4K DALI

Produktcode 221498

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Abmessungen L × B × H	2025 x 65 x 30 mm	Farbtemperatur	4000 K		
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	200...240 V / 50 – 60 Hz	Farbwiedergabeindex	80-89	Schutzart	IP40
Leistung	68 W	Leuchtmittel	LED	Schutzklasse	I
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtstrom	8626 lm	Umgebungstemperatur	-20...45 °C
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ausstrahlungswinkel	105°	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
LED Nennstrom	390 mA	Leuchtenlichtausbeute	127 lm/W	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Maximale Anzahl Leuchten an Leitungsschutzschalter	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x	Entblendungswert	UGR < 24	Montageart	Einsatz in Lichtband
SENSORIK		LEBENSDAUER		Farbe	Weiss
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Mit Lichtsensor	Nein	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
		Dimmung DALI	Ja	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Mit Notlicht	Nein	EPREL Energieeffizienzklasse	D

imani B2000 4K DALI

Produktcode 221498

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

221498

Typ

imani B2000 4K DALI

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss