

zwena connect LS P450 3K

ZWENA CONNECT P

neva
lux

Code produit **221551**

- Pour une utilisation universelle pour l'éclairage de bureaux, d'écoles, de zones de circulation, etc.
- En option en version Connect intelligente avec ou sans détecteur de mouvement, ou en luminaire DALI conventionnel
- Variante Connect avec commande d'éclairage IoT performante pour les projets d'éclairage de la prochaine génération (fonction de voisinage, formation de groupes, éclairage de nettoyage, etc.)
- Finition de haute qualité
- Lumière directe et indirecte

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect LS P450 3K

Code produit 221551

ZWENA CONNECT P

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Dimensions Ø x H	450 x 82 mm	Température de couleur	3000 K	Avec commande d'éclairage programmée	Oui
Longueur de suspension	1500 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Régulation à flux lumineux constant	Oui
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Indice de protection	IP20
Puissance	30 W	Flux lumineux	3100 lm (Down 2100, Up 1000)	Classe de protection	I
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	Down 95°, Up 100°	Température ambiante	-20...45 °C
Type de câblage	convient pour câblage traversant	Efficacité lumineuse du luminaire	103 lm/W	Matériau du boîtier	Aluminium
Courant nominal LED	800 mA	Valeur d'éblouissement	UGR < 18	Matériau du cache	Verre acrylique microprismatique
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Type de montage	Suspension au plafond
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	Couleur	blanc
Avec capteur de lumière	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Gradation DALI	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Avec commande réseau radio	Oui	Avec éclairage de secours	Non	CERTIFICATS ET EPREL	
		Parts directe/indirecte réglables séparément	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	E

zwena connect LS P450 3K

Code produit 221551

ZWENA CONNECT P

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Eclairage de secours
 221570	Connect TK2 BLM	Interface à bouton-poussoir
 221591	Smartlink T-Board PB4	Poussoir RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Poussoir RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Poussoir RF

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221551

Typ

zwena connect LS P450 3K

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss