

XLED home 2 XL silber

neva
lux

Code produit OLD-4007841030063

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

neva
lux

214 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL silber

Code produit **OLD-4007841030063**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle r = 14 m (239 m²)		RÉGLAGES	
Variante	argenté	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Température de couleur 4000 K		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions L x l x H	214 x 180 x 161 mm	Écart chromatique LED SDCM3		Réglage du temps	8 s – 35 min
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs 80-89		Fonction lumière de base	Non
Raccordement secteur	230 – 240 V	Avec ampoule Oui, système d'éclairage LED STEINEL		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance	20 W	Ampoule LED non interchangeable		Résistance aux chocs	IK00
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		Indice de protection	IP44
Hauteur de montage max.	4,00 m	Éclairage permanent commutable		Classe de protection	II
Technologie de capteur	infrarouge passif	Flux lumineux 1608 lm		Température ambiante	-20 – 40 °C
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE		Matériau du boîtier	Matière plastique
Angle de détection	140 °	Durée de vie LED max. °C 50000 h		Matériau du cache	Matière plastique opale
Protection anti-contournement	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80 L70B10		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui			Garantie fabricant	5 ans

XLED home 2 XL silber

Code produit **OLD-4007841030063**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL silber

Code produit **OLD-4007841030063**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

OLD-4007841030063

Typ

XLED home 2 XL silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss