

PD-8 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841087968

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 8 m et détection de présence de 6 m pour l'intégration dans un système de bus KNX
- Idéal pour les grands bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Montage facile grâce au support magnétique et au design arrondi
- Démarrage du mode de programmation à distance via la télécommande Smart Remote via l'application
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Homologation externe et mesure selon la sensNORM

● steinel



PD-8 ECO KNX - faux-plafonds noir

EAN 4007841087968

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Type de mise en réseau	Maître/maître	Indice de protection	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Mise en réseau via	Câble	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Hauteur de montage max.	4,00 m	Fonctions KNX	Valeur de luminosité Sortie de la lumière 2x Réglage de l'éclairage permanent	Matériau du boîtier	Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif		Interrupteur crépusculaire	Matériau du cache	autre
Avec détecteur de mouvement	Oui		Fonction balisage Sortie CVC	Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
Angle de détection	360 °		Fonction logique Sortie présence Protection contre le sabotage Fonction diurne / nocturne	Lieu de montage	plafond
Occultation par segments	Oui	Avec coupleur de bus	Oui	Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	Encastrement au plafond
Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire	2 – 800 lx	Matériau	Matière plastique
Portée radiale	Ø 4.5 m (16 m²)	Fonctions	Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence	Application pièce	Intérieur bureau individuel entrepôt espace fonctionnel / local annexe
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)			Couleur	noir
Zones de commutation	492 zones de commutation	Réglages via	Smart Remote Logiciel ETS Bus	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2 – 4 m	Avec télécommande	Non	Garantie fabricant	5 ans
Portée présence	Ø 6 m (28 m²)			Support mural d'angle inclus	Non
Hauteur de montage optimale	2,8 m				


PD-8 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087968

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD-8 ECO KNX - faux-plafonds noir

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841087968

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

087968

EAN

4007841087968

Typ

PD-8 ECO KNX - faux-plafonds noir

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss