

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

Code produit **4007841057800**

E-Nr. **941000089**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage de 10 % par réglage
- Mise en réseau radio sans fil
- Aluminium de qualité supérieure
- Télécommande en option

neva
lux

300 x 71 mm



RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

Code produit 4007841057800
E-Nr. 941000089

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		CONNECTIVITÉ		RÉGLAGES	
Variante	PC bl. neutre	Mise en réseau	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui
DIMENSIONS		Type de mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Dimensions Ø × H	300 x 71 mm	Mode esclave réglable	Oui	Réglage du temps	5 s – 15 min
ÉLECTRICITÉ		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Fonction lumière de base	Oui
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 – 60 Hz	Température de couleur	4000 K	Durée fonction lumière de base	10/30 min, toute la nuit
Puissance	15 W	Écart chromatique LED	SDCM3	Fonctions	Fonction groupe voisin, Fonction présence, Paramétrage de groupe, Manuel ON / ON-OFF
Consommation propre	0,5 W	Indice de rendu des couleurs	80-89	Réglages via	Interrupteur DIP, Potentiomètres, Télécommande, Smart Remote
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Avec télécommande	Non
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Ampoule	LED non interchangeable	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance d'émission	< 1 mW	Culot	sans	Résistance aux chocs	IK07
Technologie HF	5,8 GHz	Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif	Indice de protection	IP20
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Oui	Classe de protection	II
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Éclairage permanent	commutable, 4 h	Température ambiante	-10 – 50 °C
Angle de détection	360 °	Flux lumineux	1580 lm	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle d'ouverture	160 °	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Matière plastique opale
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED max. °C	70000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Évolutivité électronique	Oui	Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B10	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité mécanique	Non				
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)				

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

Code produit 4007841057800
E-Nr. 941000089

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841057800

N° E

941000089

Typ

RS PRO LED S1 Polycarbonat neutralweiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss