ayana DALI P850 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221154**

- Lampada in vetro acrilico dal design semplice e moderno, disponibile in 3 diverse dimensioni
- Disponibile nelle versioni a soffitto e a sospensione
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Lavorazione di altissima qualità dalla produzione svizzera
- Sofisticata gestione termica per una lunga durata di vita
- Varianti con colore della luce regolabile (Tunable White) per emulare il corso naturale della luce del giorno

850 x 95 mm



ayana DALI P850 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221154**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**850 x 95 mm**
Lunghezza di sospensione	**2000 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**78 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**adatto per cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**Dali-Leuchte**
Collegamento in rete tramite	**DALI 2**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**3000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**LED**
Flusso luminoso	**9800 lm (Down 8430, Up 1370)**
Angolo del fascio	**105°**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**126 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 21**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**70000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	**No**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Acciaio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico opale**
Tipo di montaggio	**Sospensione a soffitto**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


ayana DALI P850 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221154**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



850 x 95 mm


ayana DALI P850 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221154**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

SCHEMA 2



Schema elettrico

ayana DALI P850 3K

SOSPENSIONE

Codice prodotto **221154**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	221105	**ayana Diffusor 850 CDP**	Diffusore microprismatico Ø850mm
	221108	**Emergency Package 1h (Astra)**	Luce di emergenza a batteria singola

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221154
Typ	**ayana DALI P850 3K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss