

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

neva
lux

Produktcode 4007841049430

E-Nr. 535941209

neva
lux

126 x 65 mm



IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Produktcode 4007841049430
E-Nr. 535941209

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	LiveLink - Aufputz rund	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Modell	LiveLink	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm	Schaltzonen	280 Schaltzonen
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,50 – 5,00 m
Netzanschluss	230 V, 50 / 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	VERNETZUNG	
SENSORIK		Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	3
Erfassungswinkel	360 °	LICHTTECHNIK	
Öffnungswinkel	45 °	Konstantlichtregelung	Nein
Unterkriechschutz	Ja	EINSTELLUNGEN	
Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		SONSTIGES	
		Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Tiefgarage, Parkhaus

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Produktcode 4007841049430
E-Nr. 535941209

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Aufputz rund

Produktcode **4007841049430**
E-Nr. **535941209**

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	4007841049430
E-Nummer	535941209
Typ	IS 345 LiveLink - Aufputz rund



nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss