XLED home 2 XL SL blanc

PROJECTEUR LED

EAN 4007841032814

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement en HCMC
- Plastique résistant aux UV
- Indice de rendu des couleurs IRC = 80

199 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL SL blanc

PROJECTEUR LED

EAN **4007841032814**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**blanc**

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**199 x 180 x 161 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**20 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Avec détecteur de mouvement	**Non**

CONNECTIVITÉ

Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**4000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Système de refroidissement LED	**HCMC (High Conductive Magnesium Composite)**
Éclairage permanent	**commutable**
Flux lumineux	**1608 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Non**
Fonction lumière de base	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-20 – 40 °C**
Matériau du boîtier	**HCMC**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

XLED home 2 XL SL blanc

EAN 4007841032814

PROJECTEUR LED

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL SL blanc

PROJECTEUR LED

EAN 4007841032814

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841055615	**Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	OLD-4007841032814
EAN	4007841032814
Typ	**XLED home 2 XL SL blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss