

imani connect B2000 4K

neva
lux

Codice prodotto 221500

- L'inserto universale imani di nevalux è progettato per la ristrutturazione professionale di file continue esistenti con tubi fluorescenti T5 o T8. L'apparecchio utilizza l'installazione esistente del canale, compreso il cablaggio passante. I vecchi moduli luminosi possono essere sostituiti con moduli nuovi in modo semplice, rapido e senza attrezzi. L'inserto si adatta alla maggior parte delle file continue disponibili sul mercato. Le varianti intelligenti dell'inserto imani Connect sono dotate di sensori di presenza e luminosità integrati in combinazione con il collegamento in rete Bluetooth. Il risultato è un potente sistema di controllo della luce e una flessibilità illimitata nella formazione dei gruppi di illuminazione. I risparmi ottenuti con la tecnologia LED sono considerevoli e consentono di richiedere sovvenzioni.

neva
lux

2025 x 65 x 30 mm



imani connect B2000 4K

Codice prodotto 221500

Dati tecnici

DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	2025 x 65 x 30 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz		
Potenza	68 W		
Alimentatore sostituibile	Sì		
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante		
Corrente nominale LED	390 mA		
Numero massimo di apparecchi per interruttore automatico	C10: 16x, C16: 26x, B10: 10x , B16: 16x		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Con sensore di movimento	Sì		
Angolo di rilevamento	360 °		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)		
Altezza di montaggio	< 10 m		
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)		
Con sensore di luce	Sì		
CONNETTIVITÀ			
Con controllo di rete radio	Sì		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Temperatura di colore	4000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	80-89		
Lampadina	LED		
Flusso luminoso	8626 lm		
Angolo del fascio	105°		
Efficienza luminosa dell'apparecchio	127 lm/W		
Valore di abbagliamento	UGR < 24		
DURATA			
Durata LED (25 °C)	50000 h		
IMPOSTAZIONI			
Dimmerazione DALI	Sì		
Con luce di emergenza	No		
Adatto per configurazione a linea continua	Sì		
Con controllo luce a programma	Sì		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione	IP40		
Classe di protezione	I		
Temperatura ambiente	-20...45 °C		
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio		
Materiale della copertura	Diffusore opale		
Tipo di montaggio	Utilizzo in fila continua		
Colore	bianco		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
CERTIFICATI ED EPREL			
Classe di efficienza energetica EPREL	D		

imani connect B2000 4K

Codice prodotto **221500**

Illustrazioni


ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 10 m BEREICH

imani connect B2000 4K

Codice prodotto 221500

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221500

Typ

imani connect B2000 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss