

HF 3360 KNX - Unterputz rund

neva
lux

Produktcode 4007841058241

E-Nr. 535945074

- UV-beständiger Kunststoff
- Optionale Fernbedienungen
- Fernbedienung Smart Remote optional

neva
lux

124 x 64 mm



HF 3360 KNX - Unterputz rund

Produktcode 4007841058241

E-Nr. 535945074

Technische Daten

IDENTIFIKATION

Ausführung	Bewegungsmelder
1. Die Teilnehmer werden in Gruppen von 4 bis 6 Personen eingeteilt.	
2. Jede Gruppe erhält einen Bewegungsmelder, der an einem Ort im Raum platziert wird.	
3. Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich in einem bestimmten Bereich des Raumes zu bewegen, ohne den Bewegungsmelder zu berühren.	
4. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, muss die Gruppe sofort anhalten und die Ursache dafür erklären.	
5. Die Teilnehmer werden aufgefordert, verschiedene Bewegungen auszuführen, um zu sehen, ob sie den Bewegungsmelder auslösen können.	
6. Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich in einem bestimmten Bereich des Raumes zu bewegen, ohne den Bewegungsmelder zu berühren.	
7. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, muss die Gruppe sofort anhalten und die Ursache dafür erklären.	
8. Die Teilnehmer werden aufgefordert, verschiedene Bewegungen auszuführen, um zu sehen, ob sie den Bewegungsmelder auslösen können.	
9. Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich in einem bestimmten Bereich des Raumes zu bewegen, ohne den Bewegungsmelder zu berühren.	
10. Wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird, muss die Gruppe sofort anhalten und die Ursache dafür erklären.	

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H 124 x 64 mm

ELEKTRIK

Versorgungsspannung **KNX-Bus**
Detail

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter\nGrund Ausgang\nKonstantlichtr Ausgan
Mit Busankopplung	Ja

LICHTTECHNIK

Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja

EINSTELLUNGEN

Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja

Hauptlicht einstellbar 0 - 100 %

Einstellungen via	Software\Fernbedienung\Nein
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C
Montageort	Decke Ecke Wand
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Unterputz
Werkstoff	Kunststoff

Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage Treppenhaus WC / Waschraum
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 3360 KNX - Unterputz rund

Produktcode 4007841058241
E-Nr. 535945074

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 3360 KNX - Unterputz rund

Produktcode **4007841058241**
E-Nr. **535945074**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Abdeckung
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Abdeckung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841058241

E-Nummer

535945074

Typ

HF 3360 KNX - Unterputz rund

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss