RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081072
E-Nr. 941004009

300 x 71 mm



RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni Ø × A	**300 x 71 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**9,1 W**
Autoconsumo	**0,38 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**4,00 m**
Tecnologia del sensore	**Alta frequenza**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Tecnologia HF	**5,8 GHz**
Con sensore di movimento	**Sì**
Rilevamento	**anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero**
Angolo di rilevamento	**360 °**
Angolo di apertura	**160 °**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Portata radiale	**Ø 8 m (50 m²)**
Portata tangenziale	**Ø 8 m (50 m²)**
Altezza di montaggio	**2 – 4 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2,8 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**Sì**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Dettaglio funzione luce di base	**Luce di effetto LED**
Durata funzione luce di base	**1-60 min, tutta la notte**
Luce principale regolabile	**Sì**
Funzioni	**Sensore di movimento Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Funzione DIM Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Parametrizzazione di gruppi Modo semiautomatico/automatico Sensore di luce Funzione di gruppo vicino Modalità normale / modalità test Luce di orientamento Logica del rilevatore di presenza Comunicazione criptata**
Impostazioni tramite	**App Bluetooth Mesh**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**7 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**7 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**PC opalina**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Interni**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Interni corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio parcheggi coperti / garage sotterranei reception / hall**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



300 x 71 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m	2,8 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**


Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841081072
E-Nr. 941004009

Punti salienti



Incluso sistema LED STEINEL



Intelligente sistema di raffreddamento LED



Luminosità di base optional 10%



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Pregiato alluminio

RS PRO S10 SC PC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN **4007841081072**
E-Nr. **941004009**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	081072
EAN	4007841081072
N. E	941004009
Typ	**RS PRO S10 SC PC Bianco neutro**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss