IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

steinel

78 x 94 x 94 mm



IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	Détecteur de mouvement

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	78 x 94 x 94 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	2,50 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Angle de détection	180 °
Angle d'ouverture	90 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	r = 3 m (14 m²) / r = 4 m (25 m²)
Portée tangentielle	r = 6 m (57 m²) / r = 20 m (628 m²)
Zones de commutation	448 zones de commutation
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m
Hauteur de montage optimale	2 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/esclave
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Oui
Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Oui

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Oui
Durée fonction lumière de base	1-30 min toute la nuit
Lumière principale réglable	50 - 100 %
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF Maintien d'un éclairage constant ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Fonction lumière de base pourcentage de	10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	angle mur
Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Cour et allée Intérieur cage d'escalier couloir / allée espace fonctionnel / local annexe extérieur parking couvert / garage souterrain tout autour du bâtiment
Couleur	blanc
Couleur RAL	9003

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	DALI-2


IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055738**
E-Nr. **535942508**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



78 x 94 x 94 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2




Schéma de câblage pour la mise en réseau DALI-2 APC & DALI-2 IPD

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841055738
E-Nr. 535942508

Points forts



Plastique résistant aux UV



Télécommandes en option

IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN **4007841055738**
E-Nr. **535942508**

Accessoires

	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
	4007841056728	**Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig**	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	055738
EAN	4007841055738
N° E	535942508
Typ	**IS 3180 DALI-2 APC - carré - encastré**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss