L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841091361
E-Nr. 941622289

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento dal design elegante e semplice con corpo in alluminio di alta qualità
- Luce ambrata da 1800 K rispettosa degli insetti – tutela gli insetti e riduce l'inquinamento luminoso
- Solo downlight: più efficiente, più rispettoso degli insetti e senza dispersione luminosa indesiderata
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Illuminazione automatica grazie al sensore ad alta frequenza integrato invisibile a 160° con rilevamento del movimento fino a 5 m
- Funzioni: luce di base e principale regolabile, piacevole avvio della luce soffusa, luce continua, funzione di programmazione
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

146 x 230 x 88 mm



L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841091361**
E-Nr. **941622289**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**146 x 230 x 88 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**7,7 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	**2,50 m**
Tecnologia del sensore	**iHF (Tecnica intelligente ad alta frequenza)**
Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**Sì**
Angolo di rilevamento	**160 °**
Protezione anti-intrusione	**No**
Mascheramento per segmenti	**No**
Scalabilità elettronica	**Sì**
Scalabilità meccanica	**No**
Dettaglio della portata	**Campo di rilevamento regolabile su 2 assi**
Portata radiale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata tangenziale	**r = 5 m (35 m²)**
Portata di trasmissione	**30 m**
Altezza di montaggio	**1,80 – 2,50 m**
Altezza di montaggio ottimale	**2 m**

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	**No**
Tipo di collegamento in rete	**Master/Slave master/master**
Funzionamento slave regolabile	**Sì**
Tecnica di comando	**Steinel Connect**
Collegamento in rete senza fili tramite	**BT SIG Mesh**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso misurato 360°	**428 lm**
Efficienza	**56 lm/W**
Temperatura di colore	**1800 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**= 82**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Active & Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Luce permanente	**commutabile**

DURATA

Durata LED L70B50 25°C	**> 60000**
Durata media nominale alimentatore a 25 °C	**> 60000**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**Sì**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 s – 60 Min.**
Funzione luce di base	**Sì**
Durata funzione luce di base	**SPENTO Controllo della luminosità 10 sec. - 60 min.**
Luce principale regolabile	**10 - 100 %**
Funzioni	**Sensore di movimento**
Impostazioni tramite	**App Bluetooth Mesh**
Con telecomando	**No**
Regolazione crepuscolare Teach	**Sì**
Funzione luce di base in percentuale	**10 – 100 %**
Funzione luce di base percentuale da	**10 %**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK03**
Grado di protezione	**IP44**
Classe di protezione	**II**
Temperatura ambiente	**da -20 fino a 40 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**
Luogo di montaggio	**Parete**
Luogo di applicazione	**Esterno**
Tipo di montaggio	**Superficie**
Applicazione ambiente	**Cortili e passi carrai giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi**
Colore	**antracite**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**3 anni**
Targa civico inclusa	**No**

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati	**TSU**
Categoria EPREL	**Prodotto con sorgente luminosa integrata**


L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841091361**
E-Nr. **941622289**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



146 x 230 x 88 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 2,50 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX


L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841091361**
E-Nr. **941622289**

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth

L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841091361**
E-Nr. **941622289**

Punti salienti




Sensore iHF invisibile


Intelligente accensione graduale della luce




Luminosità di base optional 10 - 100 %



Pregiato alluminio



Luce continua commutabile individualmente (opzionale)



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth Mesh

L 800 SC bugfriendly antracite

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN **4007841091361**
E-Nr. **941622289**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	091361
EAN	4007841091361
N. E	941622289
Typ	**L 800 SC bugfriendly antracite**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss