

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

neva
lux

Code produit **4007841065997**

E-Nr. **941003439**

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Module d'éclairage de secours conforme à la norme EN 60598-2-22
- Aluminium de qualité supérieure
- Mise en réseau filaire possible

neva
lux

300 x 67 mm



RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Code produit 4007841065997
E-Nr. 941003439

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		CONNECTIVITÉ		Réglage du temps	
Dimensions Ø x H	300 x 67 mm	Mise en réseau	Oui	Fonction lumière de base	Non
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître\nMaître/esclave	Fonctions	Lumière de secours selon la norme EN 60598-2-22 durant 3 heures
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	Mise en réseau via	Câble	Réglages via	Potentiomètres
Puissance	13,5 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Avec télécommande	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Flux lumineux mesuré 360°	1166 lm	Réglage crépusculaire Teach	Non
Hauteur de montage max.	4,00 m	Température de couleur	4000 K	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK07
Puissance d'émission	< 1 mW	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Indice de protection	IP20
Technologie HF	5,8 GHz	Ampoule	LED non interchangeable	Classe de protection	II
Avec détecteur de mouvement	Oui	Culot	sans	Température ambiante	0 – 40 °C
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	Système de refroidissement LED	contrôle thermique actif	Matériau du boîtier	Aluminium
Angle de détection	360 °	Démarrage progressif	Non	Matériau du cache	PC opale
Angle d'ouverture	160 °	Éclairage permanent	commutable	Lieu de montage	mur plafond
Occultation par segments	Oui	Efficacité sans capot	86 lm/W	Lieu d'application	Intérieur
Évolutivité électronique	Oui	Flux lumineux éclairage de secours	21 lm	Type de montage	En saillie
Évolutivité mécanique	Non	DURÉE DE VIE		Application pièce	couloir / allée\nvestiaires\nespace fonctionnel / local annexe\nkitchenette\ncage d'escalier\nWC / salle d'eau\nextérieur\nIntérieur
Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)	Durée de vie LED max. °C	50000 h	Couleur	argenté
Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)	Diminution du flux lumineux selon LM80	L70B10	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Hauteur de montage optimale	2,5 m	Interrupteur crépusculaire	Oui		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Code produit 4007841065997
E-Nr. 941003439

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss

Code produit **4007841065997**E-Nr. **941003439**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841065997

N° E 941003439

Typ **RS PRO B1 Notlicht S neutralweiss****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss