

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - UP eckig

neva
lux

Code produit 4007841057404

E-Nr. 535942005

neva
lux

95 x 95 x 78 mm



IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - UP eckig

Code produit 4007841057404
E-Nr. 535942005

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
Variante	DALI-2 IPD - carré - encastré	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Avec télécommande	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Zones de commutation	280 zones de commutation	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	95 x 95 x 78 mm	Hauteur de montage	4,00 – 14,00 m	Indice de protection	IP20
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	12 m	Température ambiante	-20 – 50 °C
Raccordement secteur	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	CONNECTIVITÉ		Lieu de montage	plafond
Sortie de commande DALI	Adressable/Esclave	Mise en réseau	Oui	Lieu d'application	Intérieur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	Montage encastré
Technologie de capteur	infrarouge passif	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Angle d'ouverture	45 °	RÉGLAGES		Couleur RAL	9003
Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage du temps	1 s – 60 Min.	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Fonction lumière de base	Oui	DIVERS	
Évolutivité mécanique	Non	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit	Application, lieu, pièce	Entrepôt de stockage haut

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - UP eckig

Code produit 4007841057404
E-Nr. 535942005

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL
---------------------------	-----------------

IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - UP eckig

Code produit **4007841057404**E-Nr. **535942005**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841057404

N° E 535942005

Typ **IS 345 MX Highbay DALI-2 Input Device - UP eckig****neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss