# Dual US DIM

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841007867

- Télécommandes en option
- Adaptateur en saillie en option
- Corbeille de protection en option

120 x 120 x 73 mm



# Dual US DIM

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841007867**

## Caractéristiques techniques

### IDENTIFICATION

| | |
|---|---|
| Variante | **DIM** |
| Modèle | **Détecteur de présence** |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions L × l × H | **120 x 120 x 73 mm** |

### ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Nombre de ballasts électroniques interface DIM | **50** |

### TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **Détecteur à ultrasons** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Protection anti-contournement | **Oui** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |
| Portée radiale | **20 x 3 m (60 m²)** |
| Portée tangentielle | **20 x 3 m (60 m²)** |
| Hauteur de montage | **2,50 – 3,50 m** |
| Hauteur de montage optimale | **2,8 m** |

### CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Type de mise en réseau | **Maître/esclave, Maître/maître** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

### TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Régulation de l'éclairage constant | **Oui** |

### RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Réglage crépusculaire | **100 – 1000 lx** |
| Réglage du temps | **30 s – 30 min** |
| Fonction lumière de base | **Oui** |
| Avec télécommande | **Oui** |
| Réglage crépusculaire Teach | **Oui** |

### BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Indice de protection | **IP20** |
| Température ambiante | **-25 – 55 °C** |
| Lieu de montage | **plafond** |
| Lieu d'application | **Intérieur** |
| Type de montage | **Montage encastré** |
| Matériau | **Matière plastique** |
| Couleur | **blanc** |
| Couleur RAL | **9010** |

### CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **5 ans** |

### DIVERS

| | |
|---|---|
| Application, lieu, pièce | **circulation, couloir** |

# Dual US DIM

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN 4007841007867

## Illustrations

**HAUTEUR DE MONTAGE**

| | |
|---|---|
| 2,50 – 3,50 m<br>BEREICH | 2,8 m<br>OPTIMAL |

# Dual US DIM

**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE**

EAN **4007841007867**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841592806 | **Nutzer Fernbedienung RC5** | Accessoires |
|  | 4007841559410 | **Service Fernbedienung RC8** | Accessoires |
|  | 4007841009151 | **Smart Remote** | Accessoires |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841007867 |
| EAN | 4007841007867 |
| Typ | **Dual US DIM** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss