XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841012076
E-Nr. 941200259

- Projecteur avec détecteur de mouvement pour un éclairage optimal des petites surfaces
- Design compact et discret avec capteur de la même couleur que le boîtier
- Plus besoin de changer d'ampoule grâce à la durée de vie de 50 000 heures des LED (env. 30 ans à raison de 4,5 heures par jour)
- Lumière automatique grâce à 160 ° Capteur infrarouge avec détection jusqu'à 8 m en cas de mouvement
- Tête du projecteur orientable horizontalement sur 60°, autocollant de protection inclus pour une adaptation exacte de la zone de détection
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,3 W avec 862 lm, avec un éclairage de max. 100 m², hauteur de montage max. 4 m
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

120 x 160 x 107 mm



XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**120 x 160 x 107 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V / 50 – 60 Hz**
Puissance	**9,3 W**
Consommation propre	**0,5 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**4,00 m**
Technologie de capteur	**infrarouge passif**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Angle de détection	**160 °**
Protection anti-contournement	**Oui**
Occultation par segments	**Non**
Évolutivité électronique	**Non**
Évolutivité mécanique	**Non**
Portée radiale	**r = 4 m (22 m²)**
Portée tangentielle	**r = 8 m (89 m²)**
Hauteur de montage	**1,8 – 4 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré 360°	**862 lm**
Température de couleur	**3000 K**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Non**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED L70B50 25°C	**> 60000**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 1000 lx**
Réglage du temps	**2 s – 70 Min.**
Fonction lumière de base	**Non**
Lumière principale réglable	**Non**
Réglages via	**Potentiomètres**
Réglage crépusculaire Teach	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK03**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Application pièce	**extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment**
Couleur	**anthracite**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	**CEM**
Classe d'efficacité énergétique EPREL	**F**
Catégorie EPREL	**Source de lumière**


XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



120 x 160 x 107 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 4 m	2 m	4,00 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Schémas de câblage

SCHÉMA 1





Schéma du circuit

XLED curved S anthracite


PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Points forts



Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement en HCMC



Plastique résistant aux UV



Indice de rendu des couleurs IRC ≥ 80

XLED curved S anthracite

PROJECTEUR LED À DÉTECTION

EAN **4007841012076**
E-Nr. **941200259**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	012076
EAN	4007841012076
N° E	941200259
Typ	**XLED curved S anthracite**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss